



Ворота промышленные секционные – подъем высокий HL

Символы	Граничные размеры (мм)			На рисунке варота размерами (мм)	Переменные*
B				3000	y
b	≥ 100			100	
bp	≥ 440			440	
H	≤ 4800	≤ 4800	≤ 5790	3000	x'
HL	≤ 1320	≤ 3000	≤ 2850	1000	x''
Hп	HL+240	HL+305	HL+360	1240	
HP	H			3000	x'
HR	H+HL-70			3930	x'+x''
HR1	H-250			2750	x'
HR2	HL-230			770	x''
W	H-HL+750			2750	x'-x''

- B – ширина проема
- b – ширина по бокам от проема
- bp – ширина с боку от проема со стороны привода
- H – высота проема
- Hп – высота перемычки
- HP – высота проезда
- HR – рабочая высота
- HR1 – рабочая высота 1
- HR2 – рабочая высота 2
- W – глубина встройки
- x' – переменный параметр в зависимости от высоты H
- x'' – переменный параметр в зависимости от превышения HL
- y – переменный параметр в зависимости от ширины B
- B x H – заказываемый размер согласно прайс-листу
- \* На рисунке изображены ворота размерами 3000 x 3000 – чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.

**Внимание**

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL. Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет. Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> [www.krispol.eu](http://www.krispol.eu)