



Ворота промышленные секционные – подъем высокий на консолях HL-K

Символы	Граничные размеры (мм)		На рисунке ворота размерами (мм)	Переменные*
B			3000	y
b	≥ 250		250	
bn	≥ 440		440	
H			3000	x'
Hn	HL+190		2190	
HL	≤ 500	> 500	2000	x''
HK	H+250	от H+250 до H+HL/2	3250	
HP	H		3000	x'
HR	H+HL-70		3930	x'+x''
HR1	H-250		2750	x'
HR2	HL-230		1770	x''
W	H-HL+750		1750	x'-x''

- B – ширина проема
- b – ширина по бокам от проема
- bn – ширина с боку от проема со стороны привода
- H – высота проема
- Hn – высота перемычки
- HK – высота крепежа консоли
- HP – высота проезда
- HR – рабочая высота
- HR1 – рабочая высота 1
- HR2 – рабочая высота 2
- W – глубина встройки
- x' – переменный параметр в зависимости от высоты H
- x'' – переменный параметр в зависимости от превышения HL
- y – переменный параметр в зависимости от ширины B
- B x H – заказываемый размер согласно прайс-листу
- * На рисунке изображены ворота размерами 3000 x 3000 – чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.

Внимание

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL. Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет. Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> www.krispol.eu