



Ворота промышленные секционные – подъем высокий вдоль конструкции крыши FHL

| Символы | Граничные размеры (мм) |        |        | На рисунке<br>варота<br>размерами<br>(мм) | Переменные* |
|---------|------------------------|--------|--------|---|-------------|
|         | ≤ 4800                 | ≤ 4800 | ≤ 5790 |   |             |
| B       |                        |        |        | 3000                                      | y           |
| b       |                        | ≥ 100  |        | 100                                       |             |
| bn      |                        | ≥ 440  |        | 440                                       |             |
| H       | ≤ 4800                 | ≤ 4800 | ≤ 5790 | 3000                                      | x'          |
| HL      | ≤ 1320                 | ≤ 3000 | ≤ 2850 | 1000                                      | x''         |
| Hn      | HL+240                 | HL+305 | HL+360 | 1240                                      |             |
| HP      | H                      |        |        | 3000                                      | x'          |
| HR      | H+HL-360               |        |        | 3640                                      | x'+x''      |
| HR1     | H-250                  |        |        | 2750                                      | x'          |
| W       | H-HL+900               |        |        | 2900                                      | x'-x''      |
| α       |                        |        |        | 30  | α           |

- B – ширина проема
- b – ширина по бокам от проема
- bn – ширина с боку от проема со стороны привода
- H – высота проема
- Hn – высота перемычки
- HP – высота проезда
- HR – рабочая высота
- W – глубина встройки
- α – угол наклона крыши
- x' – переменный параметр в зависимости от высоты H
- x'' – переменный параметр в зависимости от превышения HL
- y – переменный параметр в зависимости от ширины B
- B x H – заказываемый размер согласно прайс-листу
- \* На рисунке изображены ворота размерами 3000 x 3000 – чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.

**Внимание**

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL. Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет. Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> [www.krispol.eu](http://www.krispol.eu)