



Ворота промышленные секционные – подъем вертикальный VL

Символы	Граничные размеры (мм)		На рисунке ворота размерами (мм)	Переменные*
<i>B</i>			3000	<i>y</i>
<i>b</i>	≥ 100		100	
<i>bn</i>	≥ 440		440	
<i>H</i>	≤ 3300	> 3300	3000	<i>x</i>
<i>Hn</i>	≥ H+330	≥ H+330	3330	<i>x</i>
<i>W</i>	500	550	500	
<i>HP</i>	<i>H</i>		3000	<i>x</i>
<i>HR</i>	<i>H</i> -250		2750	<i>x</i>

- B* – ширина проема
- b* – ширина по бокам от проема
- bn* – ширина с боку от проема со стороны привода
- H* – высота проема
- Hn* – высота перемычки
- HP* – высота проезда
- HR* – рабочая высота
- W* – глубина встройки
- x* – переменный параметр в зависимости от высоты *H*
- y* – переменный параметр в зависимости от ширины *B*
- B x H* – заказываемый размер согласно прайс-листу
- * На рисунке изображены ворота размерами 3000 x 3000 – чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.

Внимание

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL. Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет. Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> www.krispol.eu