



Ворота гаражные секционные – система направляющих с натяжными пружинами “Е”

Символы	Граничные размеры (мм)			На рисунке варота размерами (мм)	Переменные*
B				2500	y
b	≥100			100	
Hn=Hn+n	≥150			150	
HP	H-85			1915	x
HPn	H			2000	x
H	≤ 2250	≤ 2500	≤ 3250	2000	x
WN**	3302	3552	4312	3302	
H	≤ 2350		≤ 3000		
WN***	3350		4350		
W	H+705			2705	x

B – 2400 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000

H – 2000 / 2150 / 2250 / 2375

B – ширина проема

b – ширина по бокам от проема

H – высота проема

Hn – высота перемычки

Hn+n – высота перемычки с приводом

HP – высота проезда

HPn – высота проезда с приводом

W – глубина встройки без привода

WN – глубина встройки с приводом

x – переменный параметр в зависимости от высоты H

y – переменный параметр в зависимости от ширины B

B x H – заказываемый размер согласно прайс-листу

* На рисунке изображены ворота размерами 2500 x 2000 – чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.

** Касается привода Marantec серии Comfort C22 и C25

*** Касается привода Nice серии SPIN10 и SPIN11, а SN 6031 и SN 6041 с шиной SNA6.

Внимание

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL. Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет. Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> www.krispol.eu

KK KRISPOL

Название

Ворота гаражные секционные

– система направляющих с натяжными пружинами “Е”

№ рис.

0001/01/07-RUS

Тип

K2 R-E

Масштаб

1:50