



Ворота гаражные секционные - подъем с торсионными пружинами сзади "L"

Символы	Граничные размеры (мм)			На рисунке варота размерами (мм)	Переменные*
B				2500	y
b	≥100			100	
Hn=Hn+n	≥130			130	
HP	H-100			1000	x
HPn	H-100			1000	x
H	≤2250	≤2500	≤3250	2000	x
WN**	3302	3552	4312	3302	
H	≤2350		≤3000		x
WN***	3350		4350		
W	H+630			2630	x

B - ширина проема

b - ширина по докам от проема

H - высота проема

Hn - высота перемычки

Hn+n - высота перемычки с приводом

HP - высота проезда

HPn - высота проезда с приводом

W - глубина встройки без привода

WN - глубина встройки с приводом

x - переменный параметр в зависимости от высоты H

y - переменный параметр в зависимости от ширины B

B x H - заказываемый размер согласно прайс-листу

* На рисунке изображены ворота размерами 2500 x 2000 - чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.

** Касается привода Magantec серии Comfort C22 и C25

*** Касается привода Nice серии SPIN10 и SPIN11, а SN 6031 и SN 6041 с шиной SNA6.

Внимание

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL. Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет. Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> www.krispol.eu

KRISPOL

Название

Ворота гаражные секционные - подъем с торсионными пружинами сзади "L"

№ рис.

0002/1/07-RUS

Тип

K2 R-L

Масштаб

1:50