



Ворота гаражные секционные – подъем с торсионными пружинами спереди “NH”

Символы	Граничные размеры (мм)			На рисунке вара размерами (мм)	Переменные*
B				2500	y
b	≥100			100	
Hn+n	≥400				
Hn	≥350			400	
HP	H			2000	x
HPn	H			2000	x
HPn	≤ 2250	≤ 2500	≤ 3250	2000	x
WN**	3302	3552	4312	3302	
H	≤ 2350		≤ 3000		x
WN***	3350		4350		
W	H+255			2255	x

- B – ширина проема
- b – ширина по докам от проема
- H – высота проема
- Hn – высота перемычки
- Hn+n – высота перемычки с приводом
- HP – высота проезда
- HPn – высота проезда с приводом
- W – глубина встройки без привода
- WN – глубина встройки с приводом
- x – переменный параметр в зависимости от высоты H
- y – переменный параметр в зависимости от ширины B
- B x H – заказываемый размер согласно прайс-листу
- * На рисунке изображены ворота размерами 2500 x 2000 – чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.
- ** Касается привода Magantec серии Comfort C22 и C25
- *** Касается привода Nice серии SPIN10 и SPIN11, а SN 6031 и SN 6041 с шиной SNA6.

Внимание

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL. Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет. Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> www.krispol.eu



Название	Ворота гаражные секционные – подъем с торсионными пружинами спереди “NH”		
№ рис.	0032/1/07-RUS	Тип	K2 R-NH
		Масштаб	1:50