



Ворота гаражные секционные - низкий подъем с торсионными пружинами спереди "N"

Символы	Граничные размеры (мм)			На рисунке варота размерами (мм)	Переменные*
B				2500	y
b	≥100			100	
Hn=Hn+n	≥210			210	
HP	H-80			1920	x
HPn	H			2000	x
H	≤ 2250	≤ 2500	≤ 3250	2000	x
WN**	3302	3552	4312	3302	
H	≤ 2350		≤ 3000		x
WN***	3350		4350		
W	H+477			2477	x

B - ширина проема

b - ширина по докам от проема

H - высота проема

Hn - высота перемычки

Hn+n - высота перемычки с приводом

HP - высота проезда

HPn - высота проезда с приводом

W - глубина встройки без привода

WN - глубина встройки с приводом

x - переменный параметр в зависимости от высоты H

y - переменный параметр в зависимости от ширины B

B x H - заказываемый размер согласно прайс-листу

\* На рисунке изображены ворота размерами 2500 x 2000 - чтобы подогнать рисунок под желаемый размер, следует поля, обозначенные переменными, соответственно увеличить или уменьшить.

\*\* Касается привода Magantec серии Comfort C22 и C25

\*\*\* Касается привода Nice серии SPIN10 и SPIN11, а SN 6031 и SN 6041 с шиной SNA6.

#### Внимание

Ворота изготавливаются по размеру согласно действующему прайс-листу KRISPOL.

Применение соответствующего изделия в конечном результате является условием его надежной работы в течение долгих лет.

Чтобы подобрать оптимальное решение следует связаться с представителем фирмы KRISPOL --> [www.krispol.eu](http://www.krispol.eu)

**KRISPOL**

Название

Ворота гаражные секционные - низкий подъем  
с торсионными пружинами спереди "N"

№ рис.

0003/01/07-RUS

Тип

K2 R-N

Масштаб 1:50